

Technické parametry



Předokenní roleta

SHR4200E



10 ROKY ZÁRUKA

Využití

- Ve veřejných a obytných budovách
- Ve vytápěných, obydlených místnostech
- U střeš se sklonem 15–90°
- Vhodné pro všechny střešní krytiny s příslušným lemováním
- SHR je kompatibilní pouze s dřevěnými okny vybraných prodejců.

Vlastnosti

- Nejúčinnější řešení proti slunečnímu teplu
- Zcela zabraňuje vnikání světla
- Chrání proti vloupání
- Poskytuje 100% soukromí

Materiál

- Lakovaný hliník
- Dvojitě izolované hliníkové lamely pro lepší izolaci
- Šedý nátěr, RAL7043

Ovládání

- Elektrické otevírání
- 4stupňový tubulární motor 24 V
- Včetně dálkové ovládní
- SHR 4200E může být propojeno s homecontrol
- Roleta kopíruje pohyb okenního křídla, ať je nahoře nebo dole
- Omezení slunečního tepla

www.dakea.com



Dostupné rozměry [cm]

C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	S6A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	114x118

13
EN 13659

Roof windows for **smart professionals**