

ULTIMA

STŘEŠNÍ OKNO KEV SE STŘEDOVÝM ZÁVĚSEM

VARIANTA	1200
IZOLAČNÍ DVOJSKLO	
Konstrukce	33.2SSV6-10G3-6HV9:N2
Izolační dvojsklo 22 mm	✓
Nízká propustnost tepla	✓✓
Plyn	Krypton
Tvrzené	✓
Laminované	✓
U_g (W/m ² K)	0.9
Celková propustnost sluneční energie	0.3
OKNO	
U_w (W/m ² K)	1.2
Vodotěsnost	E1350
Propustnost vzduchu	Class 4
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4
Redukce hluku	38 [-1,-3] dB
Větrací klapka	✓
BARVA	
Přírodní dřevo	✓



TITAN GLASS



QUICK INSTALL



MAX PROTECT



MASTER WOOD

NEXT 20
GUARANTEE

SAFE GUARD



NOISE BLOCK



COMFORT GLASS

VYUŽITÍ

- Ve veřejných a obytných budovách
- Ve vytápěných, obydlených místnostech
- U střeš se sklonem 15–90°
- Vhodné pro všechny střešní krytiny s příslušným lemováním

VLASTNOSTI

- Středový otočný závěs
- **NOISE BLOCK - Technologie redukující vnější hluk**
 - Zdokonalené oplechování redukující hluk
 - 2 vrstvy hluk redukujících fólií
 - 6 mm silné tvrzené vnější zasklení
- **COMFORT GLASS - Reflexní a bezpečnostní zasklení**
 - Dvě samostatné fólie na redukci tepla a ochranu před sluncem na každém zasklení
- **SAFE GUARD - Bezpečnostní systém s ochranou před poškozením**
 - Vrstvené sklo
 - Dvě vrstvy bezpečnostní fólie
 - Tvrzené 6mm tlusté vnější zasklení
- Konstrukce skla s kryptonovou výplní
- Manžeta z paropropustné fólie (IFC) zdarma!
- **QUICK INSTALL - a izolační pěnový rám (RUC) zdarma!**
- Dvě pasivní větrávací polohy ovládací klíčky
- Větrací klapka

• 20 YEARS GUARANTEE

- Záruka 20 let
- **TITAN GLASS - Samočisticí vrstva**
- Extra systém těsnění

MATERIÁL | DŘEVO A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- **MASTER WOOD - Vysušené laminované borovicové dřevo**
 - Dřevo z FSC certifikovaných lesů
 - Fungicidní ochrana
 - Dvě vrstvy akrylátového laku

DÍLY OPLECHOVÁNÍ

- Hliník lakovaný, RAL 7043

OVLÁDACÍ RUKOJEŤ

- Ergonomicky tvarovaná zinková rukojeť, lakovaná

ZÁVĚS

- Středový otočný závěs



TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY [cm]

KÓD	NOMINÁLNÍ VELIKOST	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU		ROZMĚR ZASKLENÍ		VIDITELNÁ PLOCHA ZASKLENÍ		
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	SKUTEČNÁ SVĚTELNÁ PLOCHA m ²
KEV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KEV F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KEV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KEV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KEV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KEV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KEV M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KEV P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KEV P8A	94x140	94	139,8	78,8	126,9	76,3	121	0.925
KEV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KEV S8A	114x140	114	139,8	98,8	126,9	96,3	121	1.165
KEV U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919
KEV U8A	134x140	134	139,8	118,8	126,9	116,3	121	1.407

TABULKA KOMPATIBILITY LEMOVÁNÍ

TABULKA KOMPATIBILITY PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINY	LEMOVÁNÍ PRO PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY	UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ	ZATEMŇUJÍCÍ SIESTY	INTERIÉROVÉ ROLETY	ŽALUZIE	VENKOVNÍ MARKÝZY	PŘEDOKENNÍ ROLETA
KEV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KEV F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA	
KEV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KEV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KEV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KEV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KEV M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	
KEV P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA	
KEV P8A	KSF P8A	KTF P8A						
KEV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA	SHR S6A
KEV S8A	KSF S8A	KTF S8A	KUF S8A	DUR S8A	RHR SXA	PAR S8A	MIR SXA	
KEV U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA	
KEV U8A	KSF U8A	KTF U8A	KUF U8A	DUR U8A	RHR UXA	PAR U8A	MIR UXA	

Prostudujte si také tabulku kompatibility Lemování Combi.

COMFORT GLASS 1200

Reflexní a bezpečnostní zasklení s vynikajícími parametry redukce hluku.

33.2SSV6-10G3-6HV9:N2

$U_g: 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w: 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

3 mm plavené sklo 2 vrstvy zvuk redukující fólie 3 mm plavené sklo Tepelně reflexní vrstva Kryptonová výplň Tepelně reflexní vrstva s extra ochranou vůči slunci 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo Samočisticí povlak

DOSTUPNÉ ROZMĚRY [cm]

C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

ULTIMA
PROTOŽE VŽDY
MŮŽE BÝT LÉPE

www.dakea.com



CE 15
EN 14351-1: 2006
+A1: 2010

