

PŘEHLED PRVKŮ ŘÍDÍCIHO SYSTÉMU K OKNŮM URČENÝM PRO ODVOD KOUŘE



OVLÁDACÍ SYSTÉM

- Kompletní ovládací systém vhodný pro řízení max. 4 oken KAS pro odvod kouře
- Označení CE v souladu s EN 12101-10.
- Integrovaný záložní zdroj s kapacitou na 72 hodin.
- Pro zabudování do zdiva nebo s rámečkem pro připevnění na zeď. Rozměry: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x H).
- Lze propojit až 10 řídicích jednotek KFC 210, umožňujících ovládání až 40 oken pro odvod kouře.
- V případě potřeby možnost ovládání přes externí alarmové systémy
- Barva ovládacího systému: Bílá NCS S 1000N

SET ZAHRNÚJE:

- 1x **ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA KFC 210**
- 1x **POŽÁRNĚ-POPLACHOVÝ SPÍNAČ KFK 100**
- 1x **KOUŘOVÝ SENZOR KFA 100**



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA KFC210

- Řídicí jednotka s integrovaným požárně-poplachovým spínačem a spínačem pro komfortní větrání (výstupní napětí 24 V, 10 A).
- Ovládá až 4 střešní okna KAS B10xx nebo KAS B16xx pro odvod kouře.
- Označení CE v souladu s EN 12101-10.
- Integrovaný záložní zdroj s kapacitou na 72 hodin.
- Pro zabudování do zdiva nebo s rámečkem pro připevnění na zeď. Rozměry: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x H).
- Lze propojit až 10 řídicích jednotek KFC 210, umožňujících ovládání až 40 oken pro odvod kouře.
- V případě potřeby možnost ovládání přes externí alarmové systémy.
- Barva ovládacího systému: Bílá NCS S 1000N



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA KFC220

- Řídicí jednotka s integrovaným požárně-poplachovým spínačem a spínačem pro komfortní větrání (výstupní napětí 24 V, 10 A).
- Ovládá až 8 střešních oken KAS B10xx nebo KAS B16xx pro odvod kouře.
- Označení CE v souladu s EN 12101-10.
- Integrovaný záložní zdroj s kapacitou na 72 hodin.
- Pro zabudování do zdiva nebo s rámečkem pro připevnění na zeď. Rozměry: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x H).
- Lze propojit až 10 řídicích jednotek KFC 210, umožňujících ovládání až 80 oken pro odvod kouře.
- V případě potřeby možnost ovládání přes externí alarmové systémy.
- Barva ovládacího systému: Bílá NCS S 1000N



POŽÁRNĚ- POPLACHOVÝ SPÍNAČ KFK100

- Požárně-poplachový spínač pro aktivaci funkce odvětrání kouře.
- Rozměry: 125 x 125 x 36 mm (Š x V x H).
- Na každou řídicí jednotku KFC 210/220 lze připojit až 10 požárně-poplachových spínačů.
- Vizuální a akustická indikace správné funkce, chyby a alarmu.
- Barva: Šedá (RAL 7047)



SPÍNAČ KOMFORTNÍHO VĚTRÁNÍ KFK200

- Nástěnný spínač umožňující přirozené větrání pro každodenní komfort.
- Rozměry: 81 x 81 x 12 mm (Š x V x H).
- Na každou řídicí jednotku KFC 210/220 lze připojit až 10 nástěnných spínačů.
- Barva: Bílá (RAL 1013).



DETEKTOR KOUŘE KFA100

- Detektor kouře pro včasné odhalení požáru.
- Rozměry: 50 x 100 mm (V x H) vč. objímky.
- Na každou řídicí jednotku KFC 210/220 lze připojit až 10 detektorů kouře.
- Barva: Bílá (RAL 9003).
- Vizuální indikace aktivace.



DEŠŤOVÉ ČIDLO KLA200

- Automaticky zavře okno v režimu komfortního větrání v případě deště.
- Funkce čidla se v případě požáru zruší.
- Rozměry: 40 x 70 x 13 mm (Š x V x H).
- Barva: Tmavě šedá (NCS S 7500-N).



SYSTÉMOVÉ ŠCHÉMA ZAPOJENÍ PRO SCHODIŠTĚ

