

ŘÍDICÍ SYSTÉM - PŘEHLED

PRO OKNO K ODVODU KOUŘE



ŘÍDICÍ JEDNOTKA KFC305

- Výstupní napětí 24 V, 5 A
- Řídicí jednotka pro 1 nebo 2 střešní okna KAS - odvod kouře.
- Označení CE v souladu s EN 12101-10.
- Odpovídá normě ISO 21927-9:2012.
- Integrovaný záložní zdroj s kapacitou na 72 hodin.
- Rozměry: 238 × 286 × 113 mm (Š × V × H).
- Možnost připojení až 35 řídicích jednotek prostřednictvím komunikace BUS, což umožňuje ovládání až 70 střešních oken KAS pro odvod kouře.
- V instalacích, kde se používá ovládání třetí strany, může být KFC 305 použito pouze jako zdroj napájení pro připojené kouřové větrací okno/kouřová větrací okna KAS.
- Barva: bílá přední strana s černým indikačním panelem.



ŘÍDICÍ JEDNOTKA KFC310

- Výstupní napětí 24 V, 10 A
- Řídicí jednotka pro 5–8 střešních oken KAS - odvod kouře
- Označení CE v souladu s EN 12101-10.
- Odpovídá normě ISO 21927-9:2012
- Integrovaný záložní zdroj s kapacitou na 72 hodin.
- Rozměry: 238 × 286 × 113 mm (Š × V × H).
- Lze připojit až k 10 řídicím jednotkám KFC 210/220 umožňujícím ovládání až 80 oken pro odvětrání kouře.
- V instalacích, kde se používá externí řídicí jednotka, může být KFC 310 použita pouze jako napájecí zdroj pro připojená okna KAS - odvod kouře.
- Barva: bílá přední strana s černým indikačním panelem



POŽÁRNĚ-POPLACHOVÝ SPÍNAČ KFK300

- Požárně-poplachový spínač pro aktivaci funkce odvětrání dýmu.
- Rozměry: 125 × 125 × 38 mm (Š × V × H).
- Vizuální a akustická indikace správné funkce, chyby a alarmu.
- Barva: Šedá



SPÍNAČ KOMFORTNÍHO VĚTRÁNÍ KFK200

- Nástěnný spínač umožňující přirozené větrání pro každodenní komfort.
- Rozměry: 81 × 81 × 12 mm (Š × V × H).
- Na každou řídicí jednotku KFC 210/220 lze připojit až 10 nástěnných spínačů.
- Barva: Bílá (RAL 1013).



DETEKTOR KOUŘE KFA100

- Detektor kouře pro včasné odhalení požáru.
- Rozměry: 50 × 100 mm (V × H) vč. objímky.
- Na každou řídicí jednotku KFC 210/220 lze připojit až 10 detektorů kouře.
- Barva: Bílá (RAL 9003).
- Vizuální indikace aktivace.



DEŠŤOVÉ ČIDLO KLA200

- Automaticky zavře okno v režimu komfortního větrání v případě deště.
- Funkce čidla se v případě požáru zruší.
- Rozměry: 40 × 70 × 13 mm (Š × V × H).
- Barva: Tmavě šedá (NCS S 7500-N).



SYSTÉMOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO SCHODIŠTĚ

