

**S HORNÍM ZÁVĚSEM & TROJSKLO****ZASKLENÍ**

|   |                |
|---|----------------|
| Konstrukce                                | 4-12-3HS-12-3H |
| Tloušťka zasklení (mm)                    | 34             |
| Nízkoemisní vrstva                        | ✓✓             |
| Plyn                                      | Argon          |
| Tvrzené sklo                              | ✓              |
| Laminované sklo                           | -              |
| Přenos tepla - $U_g$ (W/m <sup>2</sup> K) | 0,77           |
| Celková propustnost sluneční energie - g  | 0,55           |
| Propustnost světla - $T_v$                | 0,74           |

**OKNO**

|   |            |
|---|------------|
| Přenos tepla - $U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) | 1,1        |
| Vodotěsnost (třída)                       | E1500      |
| Propustnost vzduchu (třída)               | 4          |
| Odolnost vůči zatížení větrem (třída)     | C4         |
| Útlum hluku - $R_w$ (dB)                  | 33 [-1;-3] |
| Ventilační klapka                         | ✓          |

**BARVA**

Lakované, přírodní borovice

**ROZMĚRY [cm]**

| KÓD VELIKOSTI | JMENOVITÁ VELIKOST | VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU |       | ROZMĚR SKLA |       | VIDITELNÉ SKLO |       |  |
|---------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|-------|----------------|-------|--|
|               |                    | ŠÍŘKA              | VÝŠKA | ŠÍŘKA       | VÝŠKA | ŠÍŘKA          | VÝŠKA | EFEKTIVNÍ SVĚTELNÁ PLOCHA m <sup>2</sup> |
| M6A           | 78 x 118           | 78                 | 117,8 | 62,8        | 104,8 | 60,3           | 99    | 0,597                                    |
| M8A           | 78 x 140           | 78                 | 139,8 | 62,8        | 126,8 | 60,3           | 121   | 0,73                                     |

**DOSTUPNÉ ROZMĚRY [cm]****M6A** **M8A**

78x118 78x140



The mark of responsible forestry

